



Nota: In mod implicit, Internet Explorer blocheaza plug-in-ul. De aceea trebuie sa schimbati nivelul de securitate: Internet option - Security - Custom level - ActiveX controls and plug-ins; activati toate optiunile.

ACCESARE SISTEM PRIN CMS WINDOWS SAU VMS MAC

Instalati software-ul General CMS (Windows) sau VMS (MAC) de pe CD-ul inclus in pachet.

Nota: Instructiuni detaliate despre folosirea software-ului gasiti pe CD-ul inclus in pachet.

ACCESARE SISTEM PRIN APLICATIA XMEYE (ANDROID / IOS)

Nota: Instructiuni detaliate despre folosirea aplicatiei XMEye gasiti pe CD-ul inclus in pachet.

SPECIFICATII TEHNICE

Monitor	Tip	12" TFT-LCD
	Dimensiune ecran	256.32 x 114.18 mm
	Rezolutie	1920 x 1080px
Sistem	Procesor	Hi3536D
	Sistem de operare	Embedded LINUX
Video	Compresie video	H.265
	Intrari video	4 x 1080P (20-25FPS)
	Iesiri video	1 x HD port / 1 x VGA
	Rezolutie afisare	1080P Full HD
Audio	Compresie audio	G.711a
Inregistrare	Moduri inregistrare	Manual, programat, la alarma
	Rezolutie inregistrare	1080P Full HD (4 canale)
	Cadre pe secunda	20-30fps @ 1080P

Stocare	HDD 2.5"	1 x max. 8TB (nu este inclus)
Control	Aplicatie	XMEye Android, iOS
	Web/CMS	P2P
Conexiuni	Network	1 x RJ45
	lesire HD port	1 x HD port (1.3)
	lesire VGA	1 x VGA
	USB	2 x USB 2.0
Generale	Alimentare	DC12V/2A
	Dimensiuni	294 x 188 x 45 mm
	Temperatura de utilizare	-26°C ~ +80°C
Camera IP		
Sistem	Procesor	Hi3516EV100
Sensor si lentile	Senzor	1/2.9" 2MP CMOS
	Lungime focala	3.6mm
Video	Compresie video	H.265
	Rezolutie video	1080P
Vizibilitate nocturna	Leduri IR	3 x IR-III LED, 850nm
	Distanta vizibilitate IR	pana la 30 metri
General	Filtru IR-Cut	Da
	Alimentare	DC 12V/1A
	Dimensiuni	60 x 65 x 180 mm
	Temperatura de utilizare	-26°C ~ +80°C
WiFi	Frecventa WiFi	2.4GHz
	Putere de transmisie	100mW