

PNI LMP130

Flashing Alarm Light
for Gate Opener



Мигаща алармена светлина за отваряне на врата
Blinkendes Alarmlicht für Toröffner
Luz de alarma intermitente para abridor de puerta
Lumière d'alarme clignotante pour ouvre-porte
Villogó riasztólámpa a kapunyitóhoz
Luce di allarme lampeggiante per l'apricancello
Knipperend alarmlampje voor poortopener
Migająca lampka alarmowa otwierania bramy
Lampa de semnalizare deschidere poarta



Contents


English	3
Български	4
Deutsch	5
Español	6
Français	7
Magyar	8
Italiano	9
Nederlands	10
Polski	11
Romana	12

Technical specifications

- Supply voltage: 12V - 265V
- Flashing light frequency: 1Hz
- Protection grade: IP54
- Dimensions: 150 x 100 x 80 mm
- Operating temperature: $-26^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

Installation

Connection example the lamp to the main board of the PNI AP800D sliding gate automation system:




Note: before installing and connecting the alarm lamp, consult the manual of the gate automation system.

Технически спецификации

- Захранващо напрежение: 12V - 265V
- Честота на мигаща светлина: 1Hz
- Степен на защита: IP54
- Размери: 150 x 100 x 80 мм
- Работна температура: -26°C ~ +80°C

Инсталация

Пример за свързване на лампата към основната платка на системата за автоматизация на плъзгаща се врата PNI AP800D:




Забележка: Преди да инсталирате и свържете предупредителната лампа, консултирайте се с ръководството на системата за автоматизация на портата.

Technische Spezifikationen

- Versorgungsspannung: 12V - 265V
- Blinkfrequenz: 1 Hz
- Schutzart: IP54
- Abmessungen: 150 x 100 x 80 mm
- Betriebstemperatur: -26°C ~ +80°C

Installation

Beispiel für den Anschluss der Lampe an die Hauptplatine des Automatisierungssystems für Schiebetore PNI AP800D:




Hinweis: Bevor Sie die Warnleuchte installieren und anschließen, lesen Sie bitte das Handbuch der Torautomatisierungsanlage.

Especificaciones técnicas

- Tensión de alimentación: 12V - 265V
- Frecuencia de luz intermitente: 1Hz
- Grado de protección: IP54
- Dimensiones: 150 x 100 x 80 mm
- Temperatura de funcionamiento: -26°C ~ +80°C

Instalación

Ejemplo de conexión de la lámpara a la placa principal del sistema de automatización de puertas correderas PNI AP800D:




Nota: Antes de instalar y conectar el testigo, consulte el manual del automatismo del portón.

Spécifications techniques

- Tension d'alimentation: 12 V - 265 V
- Fréquence de la lumière clignotante: 1 Hz
- Degré de protection: IP54
- Dimensions: 150 x 100 x 80 mm
- Température de fonctionnement: -26°C ~ +80°C

Installation

Exemple de connexion de la lampe à la carte principale de l'automatisme pour portail coulissant PNI AP800D:




Remarque: Avant d'installer et de connecter le voyant, consulter le manuel de l'automatisme du portail.

Műszaki adatok

- Tápfeszültség: 12V - 265V
- Villogó fény frekvenciája: 1 Hz
- Védettség: IP54
- Méretek: 150 x 100 x 80 mm
- Üzemi hőmérséklet: -26°C ~ +80°C

Telepítés

Példa a lámpa csatlakoztatására a PNI AP800D tolókapu automatizálási rendszer alaplapjához:




Megjegyzés: A figyelmeztető lámpa felszerelése és csatlakoztatása előtt olvassa el a kapuautomatizálási rendszer kézikönyvét.

Specifiche tecniche

- Tensione di alimentazione: 12V - 265V
- Frequenza luce lampeggiante: 1Hz
- Grado di protezione: IP54
- Dimensioni: 150 x 100 x 80 mm
- Temperatura di funzionamento: -26°C ~ +80°C

Installazione

Esempio di collegamento della lampada alla scheda principale del sistema di automazione per cancelli scorrevoli PNI AP800D:




Nota: Prima di installare e collegare la lampada di segnalazione consultare il manuale dell'automazione del cancello.

Technische specificaties

- Voedingsspanning: 12V - 265V
- Knipperlichtfrequentie: 1 Hz
- Beschermingsgraad: IP54
- Afmetingen: 150 x 100 x 80 mm
- Bedrijfstemperatuur: -26°C ~ +80°C

Installatie

Aansluitvoorbeeld van de lamp op het moederbord van het PNI AP800D schuifpoortautomatiseringssysteem:




Let op: Raadpleeg vóór het installeren en aansluiten van de waarschuwingslamp de handleiding van het poortautomatiseringssysteem.

Specyfikacja techniczna

- Napięcie zasilania: 12V - 265V
- Częstotliwość światła migającego: 1 Hz
- Stopień ochrony: IP54
- Wymiary: 150 x 100 x 80 mm
- Temperatura pracy: -26°C ~ +80°C

Instalacja

Przykład podłączenia lampy do płyty głównej systemu automatyki bram przesuwnych PNI AP800D:




Uwaga: Przed zamontowaniem i podłączeniem lampki ostrzegawczej należy zapoznać się z instrukcją systemu automatyki bramy.

Specificatii tehnice

- Tensiune de alimentare: 12V - 265V
- Frecventa lumina intermitenta: 1Hz
- Protectie la apa: IP54
- Dimensiuni: 150 x 100 x 80 mm
- Temperatura de lucru: -26°C ~ +80°C

Conectare

Exemplu de conectare a lampii la placa de baza a kitului de automatizare porti culisante PNI AP800D:



Nota: inainte de a instala si conecta lampa de avertizare, consultati manualul sistemului de automatizare porti.

EN:

EU Simplified Declaration of Conformity

ONLINESHOP SRL declares that **Alarm LED light for gate opener PNI LMP130** complies with the Directive EMC 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:

<https://www.mypni.eu/products/6647/download/certifications>

BG:

Опростена декларация за съответствие на ЕС

ONLINESHOP SRL декларира, че **Алармена LED светлина за отваряне на порта PNI LMP130** спазва директивата EMC 2014/30/EU. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<https://www.mypni.eu/products/6647/download/certifications>

DE:

Vereinfachte EU- Konformitätserklärung

ONLINESHOP SRL erklärt, dass das **Alarm-LED-Licht für Toröffner PNI LMP130** der Richtlinie EMC 2014/30/EU entspricht. Sie finden den ganzen Text der EU-Konformitätserklärung an der folgenden Internetadresse:

<https://www.mypni.eu/products/6647/download/certifications>

ES:

Declaración UE de conformidad simplificada

ONLINESHOP SRL declara que el **Luz LED de alarma para abridor de puerta PNI LMP130** cumple con la Directiva EMC 2014/30/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<https://www.mypni.eu/products/6647/download/certifications>

FR

Déclaration de conformité simplifiée de l'UE

ONLINESHOP SRL déclare que **Lumière LED d'alarme pour ouvre-portail PNI LMP130** est conforme à la directive EMC 2014/30/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante:

<https://www.mypni.eu/products/6647/download/certifications>

HU:

Egyszerűsített EU Megfelelési Közlemény

ONLINESHOP SRL kijelenti azt, hogy a **Riasztó LED lámpa PNI LMP130**

kapunyitóhoz megfelel az EMC 2014/30/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:
<https://www.mypni.eu/products/6647/download/certifications>

IT:

Dichiarazione UE di conformità semplificata

ONLINESHOP SRL dichiara che il **Luce LED di allarme per apricancello PNI LMP130** è conforme alla direttiva EMC 2014/30/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità europea è disponibile al seguente indirizzo Internet:
<https://www.mypni.eu/products/6647/download/certifications>

NL:

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

ONLINESHOP SRL verklaart dat **Alarm LED-licht voor poortopener PNI LMP130** voldoet aan de richtlijn EMC 2014/30/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
<https://www.mypni.eu/products/6647/download/certifications>

PL:

Uproszczona deklaracja zgodności UE

ONLINESHOP SRL oświadcza, że **Alarmowa lampka LED do napędu bramy PNI LMP130** jest zgodny z dyrektywą EMC 2014/30/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem internetowym:
<https://www.mypni.eu/products/6647/download/certifications>

RO:

Declaratie UE de conformitate simplificata

ONLINESHOP SRL declara ca **Lampa LED de semnalizare deschidere poarta PNI LMP130** este in conformitate cu Directiva EMC 2014/30/EU. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa de internet:
<https://www.mypni.eu/products/6647/download/certifications>

